

FICHE TECHNIQUE

Art. 2055DW



DESCRIPTION

Gant cuir de type "docker" ou "américain". Ce gant offre une protection à l'utilisateur pour des travaux lourds en milieu sec.

CARACTERISTIQUES

- **cuir fleur d'ameublement :**
 - renfort sur le dos
 - pouce palmé
 - protège artère
 - majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume)
- montage "américain"
- dos et manchette en toile
- doublure intérieure confort en coton
- cousu en fil de coton
- serrage élastique au dos
- coloris : cuir de couleur diverse et toile beige

TAILLE

Unique : 10

DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec ou légèrement humide. Gant utilisé pour des travaux lourds dans des secteurs tels que :

- la construction
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- le bricolage
- entretien des espaces verts

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct



CERTIFICATIONS



conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN 420:2003+A1:2009 : dextérité **4** (de 1 à 5)



EN 388:2016

- 3** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
- 2** : résistance à la coupure (de 0 à 5)
- 3** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
- 2** : résistance à la perforation (de 0 à 4)
- X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditionnement par sachet de 12 paires dans des cartons contenant 120 paires.