FICHE PRODUIT

YASHIN S3 SRC

Réf. de prod.	78500-000
Cat. de sécurité	S3 SRC
Pointures	36 - 47
Poids (Pt. 42)	520 g
Forme	A
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure basse, en nubuck hydrofuge, couleur marron, doublure en tissu **Sany-Dry®**, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate.**

Plus Semelle de propreté **Cofra Soft**, anatomique en PU parfumé, souple et confortable. Le dessin du couche inférieur garantit l'absorption de l'énergie d'impact et une élevée résistance au glissement. Le couche supérieur absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec. Languette à soufflet contre les corps étrangers.

Emplois suggérés Travaux d'entretien, chantiers, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau

MATERIAUX

		Parag. EN ISO 20345
Chaussure complète	**Protection des doigts:** coquille en **ALUMINIUM,** extra légère	5.3.2.3
	résistante: au choc de 200 J	
	et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.4
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation	6.2.1
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques	6.2.2.2
	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon	6.2.4
Tige	Nubuck, hydrofuge, couleur marron	5.4.6
	épaisseur 1,6/1,8 mm	
		6.3.1
Doublure antérieure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir	5.5.3
	épaisseur 1,2 mm	
Doublure postérieure	Tissu **Sany-Dry®**, respirant, antibactérien, résistante à l'abrasion, couleur orange	5.5.3
	épaisseur 1,2 mm	
Semelle/marche	En polyuréthane, antistatique bi-densité, injecté directement sur la tige	5.8.3
	Semelle extérieure: marron, haute densité, anti-glissement, résistante à l'abrasion,	5.8.4
	aux huiles minérales et aux acides faibles	5.8.6
	Semelle intérieure: beige, basse densité, confortable et antichoc	6.4.5
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	5.3.5

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	**16,8**	≥ 14
Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	**17,2**	≥ 14
Résistance à la perforation	N	**1300**	≥ 1100
Résistance électrique			
- en lieu humide	MΩ	**249**	≥ 0.1
- en lieu sec	MΩ	**525**	≤ 1000
Absorption du choc au talon	J	**> 27,5**	≥ 20
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 3,1**	≥ 0,8
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 32,6**	> 15
Résistance à l'eau	minute	**> 60**	< 60
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 4,7**	≥ 2
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 40,6**	≥ 20
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 6,7**	≥ 2
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 54,1**	≥ 20
Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	**41**	≤ 150
Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	**1**	≤ 4
Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	**> 5**	≥ 4
Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	**+ 0,7**	≤ 12
SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		**0,50**	≥ **0,32**
SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		**0,43**	≥ 0,28
SRB : acier + glycérine – plante du pied		**0,23**	≥ 0,18
SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		**0,16**	≥ 0,13

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit.
Cofra. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires.
Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.