

POWER GRAB® KATANA



310 KT

Gant de Kevlar® mélangé avec fils d'acier avec enduction de latex rugueux.



Cat. III

EN 388



3 5 4 3

TOWA®

applications

- Construction.
- Bricolage.
- Jardinières.
- Cristalleries.
- Travaux présentant un risque à la coupure élevé.



caractéristiques

- Ergonomiques, parfait ajustement à la main, soulageant en grande partie la fatigue.
- Toucher et adhérence exceptionnels grâce à l'enduction de latex rugueux.
- Support Kevlar®, fibre aramide de Dupont dotée d'une excellence résistance à la coupure.
- Pouce enduit de latex (15% des accidents pour coupure surviennent dans cette zone).
- Formule spéciale en latex de longue durée.
- Niveau 5 à la coupure selon EN 388.
- Les gants sont soumis à un procédé de lavage à eau tiède durant 60 minutes afin d'éliminer les protéines du latex.

code	finition	couleur	épaisseur	longueur	tailles	conditionnement
310 KT	Enduction de latex rugueux sur support Kevlar®	Jaune/Bleu	Jauge 10	S - 23 cm M - 23,5 cm L - 24,5 cm XL - 25,5 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 paires/paquet 72 paires/carton