



Description du modèle: Chaussure à la cheville, en croûte velours et tissu respirant, couleur beige/jaune, doublure en tissu **SANY-DRY®**, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate - Zéro Perforation**.

Plus: Semelle de propreté **AIR** anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un élevé soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. Arch support rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles. Semelle parfumée. Languette à soufflet contre les corps étrangers.

Emplois suggérés: Entrepôts, secteur des transports, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure: Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau

MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

	Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Chaussure complète	Protection des doigts: coquille en acier inoxydable, vernie avec résine époxyde résistante: au choc de 200 J et à la compression de 1500 Kg				
	Résistance au choc (hauteur libre après choc)				
	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)				
	Résistance à la perforation				
			mm	14,2	≥ 14
			mm	14,4	≥ 14
			N	A 1100 N aucune perforation	≥ 1100
Tige	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profilé du talon				
	Croûte velours, couleur beige				
Tige	épaisseur 1,6/1,8 mm				
	Tissu, respirant, couleur jaune				
Doublure antérieure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir				
	épaisseur 1,2 mm				
Doublure postérieure	Tissu SANY-DRY® , respirant, antibactérien, résistante à l'abrasion, couleur jaune				
	épaisseur 1,2 mm				
Semelle/marche	Polyuréthane, antistatique bi-densité, injecté directement sur la tige				
	Semelle extérieure: noir, haute densité, anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles				
	Semelle intérieure: beige, basse densité, confortable et antichoc				
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure				
	Résistance à l'abrasion (perte de volume)				
	Résistance aux flexions (élargissement coupe)				
	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure				
	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)				
	SFA : céramique + solution détergente – plante du pied				
	SFA : céramique + solution détergente – talon (Inclinaison 7°)				
	SRB : adier + glycérine – plante du pied				
	SRB : adier + glycérine – talon (Inclinaison 7°)				
			Mk2	123	≥ 0,1
			Mk2	336	≤ 1000
			J	27,5	≥ 20
			mg/cmq h	> 4,1	≥ 0,8
			mg/cmq h	> 41,7	≥ 15
			mg/cmq h	> 3,5	≥ 0,8
			mg/cmq	> 28,2	≥ 15
			mg/cmq h	> 6	≥ 2
			mg/cmq	> 48	≥ 20
			mg/cmq h	> 9,8	≥ 2
			mg/cmq	> 78,5	≥ 20
			mm³	53	≤ 150
			mm	1	< 4
			N/mm	> 5	≥ 4
			%	+ 0,2	≤ 12
				0,42	≥ 0,32
				0,34	> 0,28
				0,20	≥ 0,18
				0,14	≥ 0,13