GANT JUBA - 4115 AGILITY T-TOUCH

Gant sans coutures en Nylon®/elastane enduction en nitrile avec polyuréthane de base aqueuse spongieuse sur la paume

RÈGLEMENTS

CE CAT.II

EN388:2016

4121X

REMARQUABLE

AGILITY®

ECO FRIENDLY

CARACTERISTIQUES

- Bipolymère es una nouvelle technologie que mélange des matériaux tels que par exemple le nitrile et le polyuréthane offrant une préhension extrême, respirant, épaisse et flexibilité
- Excellente préhension dans des environnements secs, humides et légèrement huileux grâce à sa technologie T-Touch®
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité
- Fabriqué avec des composants particulièrement respectueux de l'environnement
- Sans DMF
- Disponible avec blister individuel pour point de vente (H4115)

GANTS DE TRAVAIL APPROPRIÉS POUR:

- Automobile
- Industrie céramique
- Manipulation d'outils et de petites pièces
- Secteur de l'aluminium, PVC et clôtures
- Logistique et transport

PLUS D'INFORMATIONS

Matériaux	Couleur	Épaisseur	Longueur	Tailles	Conditionnement
Nitrilo / Poliuretano	Bleu royal / Noir	Jauge 15	S - 22 cm M - 23 cm L - 24 cm XL - 25 cm	7/S 8/M 9/L 10/XL	10 Paires/paquet 120 Paires/carton

RÈGLEMENTS

EN388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques.
La norme EN388: 2003 est renommée EN388: 2016, après sa révision. La raison de la modification est donnée par les écarts dans les résultats entre les laboratoires dans le test de coupe au couteau, COUP TEST. Les matériaux avec des niveaux de coupe élevés produisent un effet mat sur les lames circulaires, ce qui nuit au résultat.

Le nouveau règlement a été publié en novembre 2016 et le précédent date de 2003. Au cours de ces 13 années, il y a eu une grande innovation dans les matériaux pour la fabrication des gants de coupe, ils ont forcé introduire des changements dans les tests pour pouvoir mesurer avec plus de rigueur les niveaux de protection. Si vous souhaitez en savoir plus sur les principales modifications de cette réglementation, vous pouvez la consulter via notre site Web www.jubappe.es

En388:2016 niveaux de performance	1	2	3	4	5
6.1 résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	-
6.2 résistance aux coupures de couteau (index)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 résistance à la déchirure (newtons)	10	25	50	75	-
6.5 résistance à la perforation (newtons)	20	60	100	150	-

Eniso13997:1999 niveaux de performance	A	B	C	D	E	F
6.3 tdm: résistance aux coupures (newtons)	2	5	10	15	22	30

A - Résistance à l'abrasion (X, 0, 1, 2, 3, 4)
B - Résistance aux coupures de lame (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
C - Résistance au déchirement (X, 0, 1, 2, 3, 4)
D - Résistance à la perforation (X, 0, 1, 2, 3, 4)
E - Découpe par des objets tranchants ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
F - Le test d'impact est conforme / non conforme (il est facultatif. S'il est conforme, il met P)