

Art. G046 - GEKOFLEX - Mechanical Protection

Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> Paume picot en nitrile à grip élevé et résistante à l'abrasion Nouvelle doublure hydrofuge aux excellentes performances mécaniques Le revêtement en nitrile/polyuréthane assure la respirabilité et empêche les mauvaises odeurs Excellente dextérité et légèreté, ainsi que résistance aux abrasions et à l'usure
-------------------	---

Paume	Nitrile/polyuréthane avec picot en nitrile sur la paume
--------------	---


Doublure	Nylon hydrofuge
-----------------	-----------------

Couleur	gris / noir
----------------	-------------

Domaine d'emploi	maniement de petits objets, bâtiment, industrie, manutention, installation, assemblage de pièces mécaniques
-------------------------	---

Tailles	7 – 11
----------------	--------

Emballage	<i>Code</i>	<i>quantité</i>	
	G046 - D100	1 douzaine	12 sachets, 1 paire per sachet
	G046 - K100	12 douzaines	144 sachets, 1 paire per sachet

Normes	<ul style="list-style-type: none"> CAT II EN 420/10 EN 388/03 Dextérité 5 		
---------------	---	---	---



SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

	<i>méthode d'essai</i>	<i>description</i>	<i>résultat obtenu</i>	<i>réquisition minimum / range</i>
Propriétés techniques	EN 420/03	Dextérité	5	1 - 5
	EN 340/03 par 4.1 (EN 1413)	Détermination du pH	7,05	3.5 < pH < 9.5
	EN 340/03 par 4.2 (prEN 14362-1)	Recherche des amines aromatiques e cancérogènes	0	< 30 [ppm]
	EN 388/03 par 6.1	Résistance à l'abrasion	4	1 - 4
	EN 388/03 par 6.2	Résistance à la coupure par lame	1	1 - 5
	EN 388/03 par 6.3	Résistance à la déchirure	3	1 - 4
	EN 388/03 par 6.4	Résistance à la perforation	1	1 - 4