



Type : Lunette enveloppante mono-oculaire. Branches réglables en inclinaison et en longueur. Embouts souples Bi-flex. Pont nasal souple auto-réglant. Protection sus-orbitale.
Oculaire en polycarbonate incolore asphériquement corrigé.

Matériaux :

- Branches :** Polyamid et élastomère
- Oculaire :** **Polycarbonate PLUS 4**
 - * Anti-impact * Anti-rayures * Anti-UV
 - * Anti-produits chimiques
- Polycarbonate PLUS 6**
 - * Anti-impact * Anti-rayures * Anti-UV
 - * Anti-produits chimiques * Anti-statique
 - * Anti-buée

Homologations: **Monture :** **EN166 -F**
Oculaire : **EN 166 -1F** **EN170 2-1,2 (Filtre UV)**

Qualité optique: Classe 1

Poids : 24g.

Performances : Résistance aux chocs : Bille de 6mm à 45m/sec.
Transmission de la lumière : 99.5% d'absorption des UV jusqu'à 370nm
Transmission de la lumière visible : supérieur à 95%
Résistance à la chaleur : jusqu'à 80°C

Utilisation : Protection contre les impacts de petite vitesse

Variantes :

9390 105	Monture et branches : Noir	Oculaire : PC incolore PLUS 4
9390 155	Monture et branches : Noir	Oculaire : PC incolore PLUS 6