

CAMBODIA

Description	Absorbeur d'énergie intégré à une longe avec trois connecteurs, deux pour l'ancrage et un de base. Le produit est conçu pour réduire la force d'impact en cas de chute.				
Serrage	VERROUILLAGE À VIS 	La fermeture par bague à vis est le plus simple verrouillage, même en préservant un haut niveau de sécurité.			
Plus	CONNECTEUR AVEC PRISE ERGONOMIQUE 	Le connecteur avec prise ergonomique est conçu pour permettre une excellente prise en main et une plus grande facilité d'utilisation.			
	CORDE DE TYPE KERNMANTLE 	La corde statique de type kernmantle est caractérisée par une âme interne résistante aux sollicitations et une gaine de revêtement capable de protéger l'âme contre les abrasions, les rayons UV, les agents atmosphériques, les huiles, les flammes et la chaleur. La gaine sert aussi comme indicateur visuel de l'usure de la longe.			
	COMPOSANTS EN ACIER 	L'acier résiste parfaitement aux fortes sollicitations causées par une chute. Tous les composants en acier subissent un traitement anticorrosion de galvanisation avec zinc ou chrome.			
Norme	EN355				
Déchirement maximal de l'absorbeur	1,5 m				
Emballage	Code	Quantité	Sachet	Poids (pc.)	Longueur
	A020-1105	1 pc.	Unique	1700 g	1,5 m
	A020-K105	10 pcs.	-		
	A020-1104	1 pc.	Unique	1780 g	2 m
	A020-K104	10 pcs.	-		

LONGE		
Diamètre	11 mm	
Type	Corde statique Kernmantle	
Matériau	Âme interne: Nylon	
	Gaine de revêtement: Polyester	
CONNECTEURS	Connecteur d'extrémité absorbeur d'énergie	Connecteur d'extrémité libre
Description	Connecteur de base	Connecteur d'ancrage
Norme	EN362-B	EN362-A
Matériau	Acier galvanisé	Acier chromé
Ouverture	16 mm	53 mm
Serrage	Bague à vis	Bague automatique
Résistance minimum de l'axe majeur avec levier serré et bloqué	23 kN	21 kN

STOCKAGE ET ENTRETIEN	
Durée de vie	La durée de vie des produits métalliques non utilisés est illimitée. Pour tous les produits non-métalliques la durée de vie est de 10 ans si non utilisés et en conditions normales de stockage. Si utilisé, il est impossible d'estimer sa durée de vie pouvant certains facteurs réduire considérablement le temps d'utilisation, tels que: usage intensif, dommages au composants du produit, contact avec des substances chimiques, températures élevées, abrasions, coupures, chocs violents, utilisation ou stockage incorrects.
Nettoyage	Nettoyage des pièces en tissu et en plastique: laver uniquement avec de l'eau fraîche et du savon neutre et laisser sécher à l'air, loin des sources de chaleur directe. Nettoyage des parties métalliques: laver à l'eau fraîche et sécher. Lubrification: lubrifier le mécanisme du levier avec des lubrifiants à base de silicone. Si l'équipement est mouillé en cours d'utilisation ou après le nettoyage, il doit être laissé sécher à l'air libre et gardé à l'écart de la chaleur directe.
Transport et stockage	Conserver le dispositif dans son emballage d'origine. Pendant le transport et le stockage, garder ce produit à l'écart de la lumière et des sources de chaleur, de l'humidité élevées, des arêtes vives ou des objets tranchants, de substances corrosives et de tout autre source possible de dommage ou de détérioration, afin de préserver les performances et la sécurité du produit. Garder ce produit dans un endroit frais et sec pour préserver les performances et la sécurité du produit.