

**art. G603 – ABRAGRIP – Chemical Protection**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propriétés</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente adhérence en milieu huileux et humide</li> <li>• Excellente résistance à l'abrasion: <b>30.000 cycles*</b></li> <li>• Triple revêtement de nitrile qui améliore les performances d'étanchéité du gant</li> <li>• Excellente dextérité grâce à la finition du revêtement</li> <li>• Gants ultralégers pouvant assurer un confort et une douceur exceptionnels</li> <li>• Sans protéines de latex</li> </ul> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>Paume</b> | Nitrile NITRA-X |
|--------------|-----------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| <b>Dos</b> | Nitrile lisse |
|------------|---------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>Doublure</b> | Nylon |
|-----------------|-------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Manchette</b> | Bord dentelé |
|------------------|--------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>Couleur</b> | Vert / Noir |
|----------------|-------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Longueur</b> | 345 mm |
|-----------------|--------|

|                  |       |                |
|------------------|-------|----------------|
| <b>Épaisseur</b> | Paume | 1,25 ± 0,03 mm |
|                  | Dos   | 0,75 ± 0,03 mm |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>Tailles</b> | 8 – 11 (M-XXL) |
|----------------|----------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Domaine d'emploi</b> | maniement de produits chimiques, industrie pétrochimique, raffinage du pétrole, maniement de peintures, encres, colorants, colles et adhésifs, maniement d'objets et matériaux huileux et/ou lubrifiés |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |             |                 |                                |
|------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Emballage</b> | <b>code</b> | <b>quantité</b> |                                |
|                  | G603-D100   | 1 douzaine      | 12 sachets, 1 paire par sachet |
|                  | G603-K100   | 6 douzaines     | 72 sachets, 1 paire par sachet |

|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Normes |  |  |  |  | cat. 3         |
|        | EN 388                                                                              | EN 374                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | CE 0075        |
|        | 4121                                                                                | AJKL                                                                                | A2 > 30 min<br>J3 > 60 min<br>K6 > 480 min<br>L2 > 30 min                           |                                                                                     | EN 420         |
|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | TP TC 019/2011 |
|        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |
|        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |
|        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |
|        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |
|        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |
|        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |



**PROTECTION CHIMIQUE ÉLEVÉE  
EXCELLENTE RÉSISTANCE À  
L'ABRASION**



**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
SHGO 110325 TESTEX  
Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

Le marquage OEKO-TEX® est une Certification Volontaire de produit par laquelle l'entreprise certifiée s'engage à maintenir dans le temps les caractéristiques de non-nocivité des produits. Le marquage OEKO-TEX® Standard 100 garantit que les produits textiles (ou les accessoires, aussi métalliques) ne contiennent pas de substances nuisibles pour la santé de l'homme (pesticides, métaux lourds, formaldéhyde, amines aromatiques, colorants allergisants etc). Les gants certifiés OEKO-TEX® se conforment pleinement aux critères imposés par la norme EN 420:2003 + A1:2009 ainsi que par l'annexe XVII du REACH (règlement 552/2009) qui s'appliquent aux produits textiles.



Mélange spécial conçu par COFRA qui garantit une élasticité optimale. La haute perméabilité vous permet de garder une très grande agilité de mouvement sur des surfaces humides et huileuses. Bonne respirabilité. Idéal pour le contact avec des surfaces humides ou huileuses ou dans tous les domaines où il faut garantir les propriétés mécaniques d'un gant en nitrile avec un nouveau niveau de confort.

**ÉLASTICITÉ OPTIMALE**



**BREATHABLE**



**OIL REPELLENT**





Le triple revêtement de nitrile confère au gant une résistance exceptionnelle à l'abrasion par rapport aux performances standards des gants usuels en nitrile disponibles sur le marché et répondants à la norme EN 388 selon laquelle le niveau maximum de performance correspond à 8,000 cycles. Le modèle ABRAGRIP résiste à 30,000 cycles, un résultat excellent qui implique une majeure résistance du gant dans le temps et la possibilité de l'utiliser pour applications et travaux très difficiles.



### RESISTANCE AUX ABRASIONS

| NIVEAUX             | Nombre de cycles |
|---------------------|------------------|
| 1                   | 100              |
| 2                   | 500              |
| 3                   | 2.000            |
| 4                   | 8.000            |
| <b>COFRA 30.000</b> |                  |

\* Essai réalisé chez les laboratoires COFRA avec la méthode spécifiée par la norme EN 388. La résistance à l'abrasion est plus que trois fois supérieure au plus haut niveau prévu par la norme, comme par le tableau ci-dessus.

### SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

| Propriétés techniques | méthode d'essai                    | description                                                                     | résultat obtenu                                                   | réquisition minimum / range                                           |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                       | EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413)      | Détermination du pH: paume                                                      | 7,2                                                               | 3.5 < pH < 9.5                                                        |
|                       | EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413)      | Détermination du pH: dos                                                        | 7,3                                                               | 3.5 < pH < 9.5                                                        |
|                       | EN 340:2003 par 4.2 (prEN 14362-1) | Recherche des amines aromatiques e cancérogènes                                 | conforme                                                          | < 30 [ppm]                                                            |
|                       | EN 388:2003 par 6.1                | Résistance à l'abrasion                                                         | 4                                                                 | 1 ÷ 4                                                                 |
|                       | EN 388:2003 par 6.2                | Résistance à la coupe par lame                                                  | 1                                                                 | 1 ÷ 5                                                                 |
|                       | EN 388:2003 par 6.3                | Résistance à la déchirure                                                       | 2                                                                 | 1 ÷ 4                                                                 |
|                       | EN 388:2003 par 6.4                | Résistance à la perforation                                                     | 1                                                                 | 1 ÷ 4                                                                 |
|                       | EN 374-2:2003 par. 5.2             | Résistance à la pénétration (Essai de fuite d'air)                              | conforme                                                          | conforme / non conforme                                               |
|                       | EN 374-2:2003 par. 5.3             | Résistance à la pénétration (Essai de fuite d'eau )                             | conforme                                                          | conforme / non conforme                                               |
|                       | EN 374-2:2003 App. A               | Résistance aux micro-organismes (Garantie de la qualité pendant la production ) | Niveau 2 (AQL<1,5)                                                | Niveau 3 (AQL < 0,65)<br>Niveau 2 (AQL < 1,5)<br>Niveau 1 (AQL < 4,0) |
|                       | EN 374-3:2003                      | Résistance à la perméation                                                      | A: 2 > 30 min<br>J: 3 > 60 min<br>K: 6 > 480 min<br>L: 2 > 30 min | 1 ÷ 6<br>(>10 min ÷ >480 min)                                         |