

### P304 - FFP3 à valve Dolomite Coque de respiration légère

**Collection:** Masque jetable FFP3

**Gamme:** Masques jetables

**Matériaux:** PP

**Carton Complet:** 30

#### information produit

Masque jetable, mousse EVA sous le pont nasal réglable pour plus de confort. Soudé par ultrasons et sans métal, la valve expiratoire fonctionne efficacement pour réduire la chaleur à l'intérieur du masque et offre un confort lorsqu'il est utilisé dans des conditions chaudes et humides. Test de colmatage DOLOMITE en option.

#### Masque jetable FFP3

Masque jetable FFP3, protège contre les particules solides et liquides de haute toxicité. % Minimum de filtration 99%. Protège jusqu'à 20 fois le TLV (facteur de protection assigné pour les masques FFP3). Exemples d'applications: Ponçage en bois dur (hêtre, chêne) / traitement du bois à l'aide de produits à base de cuivre, de chrome ou d'arsenic / décapage d'impact de peinture / ponçage de ciment. Notre marque Biztex garantit une qualité et une performance exceptionnelle dans toute notre gamme de masques jetables.

#### Masques jetables

Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles dans notre gamme complète de masques jetables. La vaste gamme de Biztex® est fabriquée à partir de non-tissé Biztex® qui offre un niveau élevé de protection pour l'utilisateur contre de nombreux risques en milieu de travail, y compris les produits chimiques liquides, l'électricité statique, des particules sèches et la contamination radioactive. La gamme complète Biztex® comprend des masques jetables et de vêtements à durée de vie limitée.

#### Normes

EN 149 FFP3 (NR D)



#### Caractéristiques

- CE-CAT III
- test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
- Large espace intérieur qui facilite la respiration de l'utilisateur
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Sangle élastique soudée par ultrasons
- Conditionnement facilitant la vente au détail

|       | Gamme |
|-------|-------|
| Blanc | -     |

# PORTWEST®

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### **P304 - FFP3 à valve Dolomite Coque de respiration légère** **Code Douanier: 6307909811**

#### **Laboratoire d'essai**

Inspec (Organisme notifié N°. : 0194)  
56 Leslie Hough Way  
M66AJ, UK  
N° de certificat: PPE20162097

#### **DIMENSIONS DU CARTON / POIDS**

| Article | Couleur | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids (Kg) | Cubique (m³) | EAN13         | DUN14          |
|---------|---------|----------|---------|---------|------------|--------------|---------------|----------------|
| P304WHR | Blanc   | 67.0     | 44.0    | 34.0    | 0.1990     | 0.1002       | 5036108273676 | 15036108763778 |