CHATARD

Parka haute-visibilité – Lavage industriel

MAGELLAN

Fiche technique / Réf : LA50 904.2 DP

HV – PLUIE / FROID / NETTOYAGE PROFESSIONNEL

Système des pressions permettant d'adapter une des capuches amovibles

Coupe sportwear et ergonomique

COLORIS

Fluo jaune Marine *Fluo orange Marine*

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

- ***Col tempête plus haut sur l'arrière***
- ***2 poches basses extérieures à entrées verticales fermées par glissière – Fonds de poche doublés chaud en tissu polaire***
- ***1 poche poitrine verticale*** fermée par glissière côté droit sous rabat
- ***1 poche portefeuille intérieure*** sur doublure coté cœur fermée par auto agrippant
- ***Poignets coupe-vent à l'intérieur*** des bas des manches en tricot bord côte
- ***Réglages bas de manches par pattes auto agrippantes***
- ***Fermeture devant par glissière double curseurs grosses mailles injectées*** sous rabat large pressionné
- ***Fentes d'aisance latérale*** fermées par pression
- ***Demi-lune de marquage*** à l'intérieur au niveau du col permettant d'apposer les étiquettes d'entretien
- ***Système kit*** permettant d'adapter une doublure amovible
- ***Trappe de marquage intérieur EASY MARK***
- ***Dos plus long protège reins***
- Tailles : S à 3XL (tailles supérieures et sur-mesure sur demande)

TISSUS / MATÉRIAUX RÉFLÉCHISSANTS

- Tissu extérieur ***«LAMINATEX»*** : polyester oxford ***imperméable et respirant*** traité déperlant face extérieure et ***laminé 2 couches avec une membrane hautement imperméable et respirante***. Composition : 71% PES, 29% PU - poids +/- 200 gr/m²
- Résistance évaporative (respirabilité) testée à Ret ≈ 8.16 m².Pa/W (valeur indicative)
- Résistance à la pénétration d'eau testée à Wp ≈ 129 252 Pa à neuf et à 68 195 Pa après 5 cycles de lavage à 60°C (valeur indicative)
- ***Doublure de propreté*** filet maille sur torse pour une meilleure respirabilité et taffetas marine sur manches et base
- ***Bandes rétro réfléchissantes microbilles grises adaptées au lavage industriel*** : bandes cousues de 5 cm de large
- RETHIOTEX 30100 : 75 cycles de lavage à 60°C selon la norme ISO 15797
    - 2 bandes en tour de torse
    - 2 bandes entourant chaque bras
    - 2 bretelles devant et dos
- ***Toutes coutures étanches*** par bandes thermocollées Ardmell 120 microns

CONFORME AUX NORMES

- EN 13688
- EN 20471 : 2013 - Classe 3 - 50 cycles de lavage professionnel à 40°C
- EN 343 : 2003 + A1 2007 - Classe 3.3

3 ISO 20471 : 2013

3 3 EN 343 2003+A1 2007

CE

System Kit

EASY MARK

Chatard – 271, route de Roanne – 42720 Pouilly sous Charlieu
Tél : 33 (0)4 77 69 02 09 – Fax : 33 (0)4 77 69 06 13
Email : contact@chatard-france.com