GANT JUBA - H411IN DRIVER

Gant en cuir fleur de bovin renforcé sur la paume

RÈGLEMENTS

CE CAT.II

EN388:2016

2132X

REMARQUABLE

Garden JUBA

NEW

CARACTERISTIQUES

- Pouce Keystone, meilleure résistance.
- Bon confort et flexibilité optimale.
- Index sans couture, meilleure durabilité.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Refort en cuir fleur sur la paume
- Avec blister individuel pour point de vente.

GANTS DE TRAVAIL APPROPRIÉS POUR:

- Maintenance.
- Industrie électrique, manipulation de câbles.
- Industrie du bois.
- Agriculture.
- Logistique et transport.

PLUS D'INFORMATIONS

Matériaux	Couleur	Épaisseur	Longueur	Tailles	Conditionnement
Peau	Beige	0.90 mm	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	8/M 9/L 10/XL	

RÈGLEMENTS

EN388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques.
La norme EN388: 2003 est renommée EN388: 2016, après sa révision. La raison de la modification est donnée par les écarts dans les résultats entre les laboratoires dans le test de coupe au couteau, COUP TEST. Les matériaux avec des niveaux de coupe élevés produisent un effet mat sur les lames circulaires, ce qui nuit au résultat.

Le nouveau règlement a été publié en novembre 2016 et le précédent date de 2003. Au cours de ces 13 années, il y a eu une grande innovation dans les matériaux pour la fabrication des gants de coupe, ils ont forcé introduire des changements dans les tests pour pouvoir mesurer avec plus de rigueur les niveaux de protection. Si vous souhaitez en savoir plus sur les principales modifications de cette réglementation, vous pouvez la consulter via notre site Web www.jubappe.es

En388:2016 niveaux de performance	1	2	3	4	5
6.1 résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	-
6.2 résistance aux coupures de couteau (index)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 résistance à la déchirure (newtons)	10	25	50	75	-
6.5 résistance à la perforation (newtons)	20	60	100	150	-

Eniso13997:1999 niveaux de performance	A	B	C	D	E	F
6.3 tdm: résistance aux coupures (newtons)	2	5	10	15	22	30

A - Résistance à l'abrasion (X, 0, 1, 2, 3, 4)
B - Résistance aux coupures de lame (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
C - Résistance au déchirement (X, 0, 1, 2, 3, 4)
D - Résistance à la perforation (X, 0, 1, 2, 3, 4)
E - Découpe par des objets tranchants ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
F - Le test d'impact est conforme / non conforme (il est facultatif. S'il est conforme, il met P)